



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES



IMPERVIA PRIMER

IMPERVIA PRIMER emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais diluídos em água. Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos que, pela sua característica, garante uma cobertura com uma única demão, garantindo uma superfície perfeita e proporcionando ótima aderência para o sistema impermeabilizante de base asfáltica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para diversos substratos como concreto, metal, alumínio, madeira entre outros, com sua função de melhorar a aderência na aplicação da manta asfáltica, especialmente indicados para ambientes confinados nos quais se deve evitar aplicação de asfaltos a base de solventes.

NORMA

Ensaio e especificações segundo NBR 9686

APLICAÇÃO

O local que receberá o **IMPERVIA PRIMER** deve estar limpo, seco e regularizado em conformidades com sua utilização. O produto é aplicado puro. Utilizar pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem antes da aplicação do sistema de impermeabilização. O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação. Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e outros.

CONSUMO

0,40 litro/m².



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES

EMBALAGEM

Balde de 18 litros / Tambor 200 litros

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe do calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Composição Química

Nome químico	Nº CAS
Asfalto	8052-42-4
4-Nonilfenol etoxilado	127087-87-0
Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N.CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona[N. CE 220-239-6] (3:1)	55965-84-9

Perigo:

Provoca irritação na pele / Pode provocar reações alérgicas na pele / Provoca irritação ocular grave pode provocar irritação nas vias respiratórias / Pode provocar sonolência ou vertigem / Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada, se inalado Precaução: Se for necessário, consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo / Mantenha fora do alcance das crianças.

Prevenção:

Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis / Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados / Use luvas de proteção/proteção ocular/ proteção facial



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES

Inalação:

Mudar para o ar livre / Após exposição prolongada, procurar auxílio médico. Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e sapatos contaminados / Lavar com água e sabão em abundância. / Havendo irritação e sensação de queimadura procure auxílio médico.

Contato com os olhos:

Se for o caso, remova as lentes de contato e manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar / Se a irritação continuar, consultar um especialista

Ingestão:

Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois / Não dar leite nem bebidas alcoólicas nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente / Procurar auxílio médico imediatamente.

Armazenamento:

Armazene em local bem ventilado, mantenha o recipiente hermeticamente fechados. Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamentos Disposição: Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas. Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo, areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serragem). Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

Recomendação geral:

Sair da área perigosa / Consultar um médico / Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão.



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados:

Efeitos irritantes, tosse, problemas respiratórios, lacrimejamento excessivo, dermatite, descoordenação, vertigens. Provoca irritação à pele, pode provocar reações alérgicas à pele, provoca irritação ocular grave, pode provocar irritação das vias respiratórias, pode provocar sonolência ou vertigem, pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada, em contato com a pele, pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada, se inalado.

Notas para o médico:

Tratamento sintomático. Contatar um Centro de Toxicologia.

Orientação para prevenção de fogo e explosão:

Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndios.

Recomendação para manuseio:

Evite ultrapassar o limite de exposição relativa à profissão / Evite contato com os olhos, a pele ou a roupa / Fumar, comer e beber deve ser proibido no local da aplicação / Siga as medidas de higiene padrão quando manusear o produto.

Medidas de higiene:

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança / Não comer nem beber durante o uso / Não fumar durante o uso / Lavar as mãos antes de interrupções e no final do dia de trabalho

