



IMPERVIA DESMOLDANTE

IMPERVIA DESMOLDANTE é aplicado em fôrmas de madeira e compensados comuns ou resinados, por ser um óleo solúvel em água que não contém sais, solventes ou ácidos não causa efeito químico algum ao concreto e a fôrma, permitindo o reaproveitamento da madeira.

Descrição

VANTAGENS:

- Facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças.
- Protege as fôrmas de madeira contra o ressecamento e contra danos causados pela aderência do concreto.
- Aumenta a vida útil das fôrmas de madeira que poderão ser usadas por um número maior de vezes.
- Especialmente recomendado para concreto aparente, permitindo obterem-se superfícies mais lisas e arestas vivas.
- Devido ao alto rendimento torna-se mais econômico do que óleo queimado ou óleo diesel comumente usados além de melhor acabamento.

DILUIÇÃO	APLICAÇÃO
1:5 Impervia desmoldante: água	Madeira bruta e fôrmas resinadas
1:10 Impervia desmoldante : água	Compensado e fôrmas plastificadas

EMBALAGENS	RENDIMENTO	
	Fôrma resinada diluição 1:5	Fôrma plastificada diluição 1:10
Balde de 18 litros	1.080 m ²	6.750 m ²
Tambor de 200 litros	12.000m ²	75.000m ²

MODO DE USO

A superfície das fôrmas de madeira deve estar limpa, isentas de pó ou oleosidade. Para diluição, adicione o IMPERVIA DESMOLDANTE à água e misture lentamente até que se obtenha um líquido homogêneo.



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES

APLICAÇÃO

- Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação.
- Aplicar IMPERVIA DESMOLDANTE no mínimo duas horas antes da concretagem.
- IMPERVIA DESMOLDANTE pode ser aplicado com rolo de lã, broxa, trincha ou pincel sobre as fôrmas.

EMBALAGEM

Balde 18 litros

Tambor 200 litros

ARMAZENAMENTO

Prazo de validade garantido: 24 meses a partir da data de fabricação se for armazenado em uma embalagem fechada e original e em um lugar seco entre 5°C e 25°C.

REQUISITOS DE SEGURANÇA

Garantir ventilação suficiente enquanto usar o produto. Manter fora do alcance de crianças. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar orientação médica.

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens.

Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de segurança (FISQP).
